

M.L. Bionda de carretera Duramix 4.2

REF. MT012



CARACTERÍSTICAS

- Madera de pino secada y tratada en autoclave según la norma CTB B+ para garantizar un tratamiento de calidad y una durabilidad óptima. El tratamiento clase IV color marrón garantiza la sostenibilidad única de un producto sometido a condiciones difíciles como una barrera de seguridad de carretera.
- Postes y travesaños Ø160mm mecanizados para integrar los elementos metálicos en su interior. Esto reduce el riesgo de heridas y mejora la estética del producto.
- El buen funcionamiento de la bionda está asegurado, en caso de salida de carretera, sea cual sea el lado por el que venga el choque.
- Montaje rápido
- Certificación CE según NF EN 1317
- Nivel de contención: N2
- Clase de severidad: A

ACCESORIOS OPCIONALES

1. Protección para motoristas: Una protección ensayada, conforme a la norma vigente. Pantalla estándar termolacada (RAL 7008) o sin acabado. Altura 37 cm, longitud 432cms.
2. Extremo para protección de motoristas: La pieza final del protector de motoristas.

Tiene forma de "U" para abrazar el poste. Altura 37 cm – longitud 40 cm.

3. Lamas de acabado para los postes: Es un tablón cepillado con superficie abombada del mismo color. Se atornilla sencillamente sobre un refuerzo de madera ya colocado entre las alas del poste.

4. Lamas de acabado para los travesaños: Es una lama de madera pre-taladrada que permiten disimular el refuerzo metálico del larguero horizontal. Se colocan con tuercas adicionales sobre los pernos ya existentes.

5. Captafaros: Para mejorar la visibilidad de la barrera. Es un captafaro estanco, doble cara, de clase M3 (blanco). Se atornilla al travesaño horizontal de madera.

INSTALACIÓN

Se entrega con las correspondientes instrucciones de montaje. Si requieren del servicio de instalación, Happyludic dispone de técnicos-instaladores propios.

DIMENSIONES (L x AL)
2.000 x 1.000 mm (módulo)



