

M2 Pavimento continuo bicapa de caucho SBR + EPDM

REF. PPT001



Los suelos de seguridad de caucho continuo sirven para amortiguar los impactos de caídas mientras los niños juegan, y también para personalizar y realzar la belleza de las zonas lúdicas combinando colores y distintas formas. Son ideales para patios de escuelas y guarderías, centros deportivos, piscinas...

CARACTERÍSTICAS

- Se utiliza EPDM por sus excelentes propiedades: elasticidad, resistencia y durabilidad del color. Material recomendado según la normativa europea EN-1177.
- Fácil limpieza.
- Sin mantenimiento.
- El espesor del pavimento dependerá de la altura de caída de los juegos.
- Las superficies planas, duras y porosas ofrecen mejores condiciones para la instalación de este tipo de pavimentos.

INSTALACIÓN

Se trata la capa asfáltica para librarla de polvo y suciedad. Posteriormente, se procede a mezclar los componentes de la capa base en una máquina exclusiva de Happyludic. La extensión y nivelación de este material se lleva a cabo dos veces (con guías especiales). La temperatura mínima de instalación es entre 5 y 12 grados. No se puede realizar la instalación de este material en días lluviosos o con el pavimento húmedo.

Happyludic es una empresa especializada en pavimentos de caucho para parques infantiles y dispone de técnicos-instaladores propios para asesorarle y realizar proyectos en toda España.